

Byggpumpe GLG 211, 218, 226

Teknisk beskrivelse

Senkbar lensepumpe egnet for vann som kan inneholde sand mm.
 For tømning av kjellere og lignende rom bør pumpen alltid plasseres i en pumpegrop som er minst 500 mm i diameter.
 GLG 211 og 218 kan også leveres med utløp opp.



Tekniske data

Modell	GLG 211	GLG 218	GLG 226
Høyde, mm	270	317	425
Diameter mm	150	188	220
Vekt, kg	10	16	29
Tilkobling	1 1/4"	1 1/2"	2"
Spenning, V	1x230	1x230	3x230/400
Strøm, A	2.7	4.8	5.4/3.6
Effekt, W	370	750	1500

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	Senkbar sentrifugalpumpe
Maks vanntemp.:	+40°C
Maks arbeidsdybde:	10 meter
Drift:	Kontinuerlig
Tilkobling trykkside:	1 1/4" til 2"
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 68
Motorvern:	Innebygget i 1-fas modeller
Kabellengde:	10 meter

Materialer

Pumpehus:	Støpejern
Motordeksel:	Støpejern
Aksel:	Rustfritt stål
Pumpehjul:	Åpent/støpejern
Akseltettninger:	Silicon/Carbide-Alu
O-ringer:	Nitrilgummi

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no