


Fleksibel slange

Teknisk beskrivelse

Flexibel slange omspunnet med rustfri tråd. Koblinger og muttere produsert i CW617N /CW614N for å overensstemme med UNI EN12165 og UNI EN12164. Slangen er egnet for kjøle-, varme-system, filteranlegg samt for tilkobling av eget vann osv. men får ikke bygges inn, isoleres eller dekkes på noe vis. Slangen skal heller ikke strekkes, bøyes eller vrís mer enn tillatt. Se monteringsanvisningen for detaljer.



Rustfri fleksibel slange - 1/2"

Spissende/utv.

Art.nr	Type	DN	Pmaks Bar	Tmaks °C	r min mm
A1010	1/2" x 10 mm x 200 mm	8	10	90	80
A1012	1/2" x 10 mm x 300 mm	8	10	90	80
A1014	1/2" x 10 mm x 400 mm	8	10	90	80
A1016	1/2" x 10 mm x 500 mm	8	10	90	80
A1018	1/2" x 15 mm x 200 mm	13	10	90	80
A1020	1/2" x 15 mm x 300 mm	13	10	90	104
A1022	1/2" x 15 mm x 400 mm	13	10	90	104
A1024	1/2" x 15 mm x 500 mm	13	10	90	104
A1026	1/2" x 15 mm x 600 mm	13	10	90	104

Rustfri fleksibel slange - 1/2"


Spissende/inv. med lekende mutter.

A1030	1/2" x 10 mm x 200 mm	8	10	90	104
A1032	1/2" x 10 mm x 300 mm	8	10	90	104
A1034	1/2" x 10 mm x 400 mm	8	10	90	132
A1036	1/2" x 10 mm x 500 mm	8	10	90	132
A1038	1/2" x 15 mm x 200 mm	13	10	90	132
A1040	1/2" x 15 mm x 300 mm	13	10	90	132
A1042	1/2" x 15 mm x 400 mm	13	10	90	132
A1044	1/2" x 15 mm x 500 mm	13	10	90	132
A1046	1/2" x 15 mm x 600 mm	13	10	90	132

Rustfri fleksibel slange - 1/2" x 15 mm forlenget

Spissende/inv. med lekende mutter.

A1002	1/2" x 15 mm x 300 mm	8	10	90	148
A1004	1/2" x 15 mm x 400 mm	8	10	90	172
A1006	1/2" x 15 mm x 500 mm	8	10	90	197



Produktinformasjon

Tekniske data

Maks trykk:	10 Bar
Maks vanntemp:	DN 8, -20 - 90°C DN 15-25, -20-110°C

Materialer

Slange:	EPDM
Fletting:	Rustfritt stål AISI 304
Tilkoblinger:	Nikkelbelagt messing
Presshylser:	Rustfritt stål AISI 304